



Fixed Coaxial Attenuator

Model	Atten	Fmax	Pa	Ppk	Conn	Notes
	(min-max)	GHz	W	kW		
WA1W/6	(1-30)	6	2	0.5	N	
WA1W/6	(31-60)	6	2	0.5	N	
WA1W/12	(1-30)	12.4	2	0.5	N	
WA1W/12	(31-60)	12.4	2	0.5	N	
WA2W	(1-30)	18	2	0.5	N	
WA2W	(31-60)	18	2	0.5	N	
WA1/6	(1-30)	6	5	1	N	
WA1/6	(31-60)	6	5	1	N	
WA1	(1-30)	12.4	5	1	N	
WA1	(31-60)	12.4	5	1	N	
WA2	(1-30)	18	5	1	N	
WA2	(31-60)	18	5	1	N	
WA3	(1-20)	12.4	2	0.5	S	
WA3	(21-60)	12.4	2	0.5	S	
WA3C/6	(0-30)	6	2	0.5	S	
WA3C	(0-30)	12.4	2	0.5	S	
WA3CH/6	(0-30)	6	2	0.5	S	
WA3CH	(0-30)	12.4	2	0.5	S	
WA3H/6	(0-20)	6	2	0.5	S	
WA3H/6	(21-60)	6	2	0.5	S	
WA3H	(0-30)	12.4	2	0.5	S	
WA3H	(31-60)	12.4	2	0.5	S	
WA3M	(1-20)	12.4	2	0.5	S	
WA3M	(21-60)	12.4	2	0.5	S	
WA3T/6	(0-30)	12.4	2	0.5	S	
WA3T/6	(31-60)	12.4	2	0.5	S	
WA3T	(0-30)	12.4	2	0.5	S	
WA3T	(31-60)	12.4	2	0.5	S	
WA4	(1-20)	18	2	0.5	S	
WA4	(21-60)	18	2	0.5	S	
WA4C	(0-30)	18	2	0.5	S	
WA4CH	(0-30)	18	2	0.5	S	
WA4H	(0-30)	18	2	0.5	S	
WA4H	(31-60)	18	2	0.5	S	
WA4M	(0-20)	18	2	0.5	S	
WA4M	(21-60)	18	2	0.5	S	
WA4T	(0-30)	18	2	0.5	S	
WA4T	(31-60)	18	2	0.5	S	
WA6	(3/6/10/15/20/30)	50	1		2,4	
WA7/6	(1-30)	6	5	1	S	
WA7/6	(31-60)	6	5	1	S	
WA7/12	(1-30)	12	5	1	S	
WA7/12	(31-60)	12	5	1	S	
WA7	(1-30)	18	5	1	S	
WA7	(31-60)	18	5	1	S	
WA8/6	(1-60)	6	10	1	N	
WA8/12	(1-60)	12	10	1	N	
WA8	(1-60)	18	10	1	N	
WA9	(0-30)	26.5	2	0.5	S	
WA9	(31-60)	26.5	2	0.5	S	
WA9C	(0-30)	26.5	2	0.5	S	
WA9CH	(0-30)	26.5	2	0.5	S	
WA9H	(0-30)	26.5	2	0.5	S	
WA9H	(31-60)	26.5	2	0.5	S	
WA17	(1-30)	18	5	1	7mm	
WA17	(31-60)	18	5	1	7mm	
WA18	(3-30)	6	2	0.5	B	
WA19	(3-30)	6	5	0.5	B	
WA19	(3-30)	6	5	0.5	B	
WA20/6	(3-40)	6	10	0.5	B	
WA21	(3-40)	4	25	5	N,S,T	
WA22	(3-40)	8.5	25	5	N,S,T	
WA23	(3-50)	4	50	5	N,S,T,7/16	50 dB unidirectional
WA23B	(3-50)	4	50	5	N,S,T	50 dB unidirectional
WA24	(3-40)	8.5	50	5	N,S,T,7/16	
WA24B	(3-40)	8.5	50	5	N,S,T	
WA26	(3-50)	4	100	5	N,S,T,7/16	40, 50 dB unidirectional
WA27	(3-50)	8.5	100	5	N,S,T,7/16	
WA29	(3-40)	8.5	75	5	N,S,T,7/16	
WA30	(3-40)	4	100	5	N,S,T,7/16	40 dB unidirectional
WA31	(3-40)	8.5	100	5	N,S,T,7/16	
WA32	no longer offered, see part screening charges on Rates and Adders worksheet					
WA33	(3-30)	8.5	25	5	N,S,T,7/16	
WA33L	(3-30)	8.5	20	5	N,S,T,7/16	
WA33B	(3-30)	8.5	25	5	N,S,T	
WA34	(3-40)	4	25	5	N,S,T,7/16	
WA34L	(3-40)	4	20	5	N,S,T,7/16	
WA34B	(3-40)	4	25	5	N,S,T	



Fixed Coaxial Attenuator

Model	Atten	Fmax	Pa	Ppk	Conn	Notes
	(min-max)	GHz	W	kW		
WA35	(10-40)	8.5	250	5	N,S,T,7/16	
WA36	(10-40)	8.5	300	5	N,S,T,7/16	
WA37	(1-60)	8.5	10	1	N	
WA38	(10-40)	5	300	5	N,S,T,7/16	
WA39	(10-40)	4	150	5	N,S,7/16	
WA40	(3-40)	3	150	10	N,S,7/16	
WA41/6	(1-60)	6	10	1	S	
WA41/12	(1-60)	12	10	1	S	
WA41/18	(1-60)	18	10	1	S	
WA41T	(1-60)	18	10	1	T	
WA42	(3-40)	3	150	10	N,S	
WA44	(1-30)	18	5	1	N(PREC)	
WA44	(31-60)	18	5	1	N (PREC)	
WA45	(3-40)	3	250	10	N,S,7/16	
WA46/12	(3-40)	12	25	1	N,S,T	
WA46	(3-40)	18	25	1	N,S,T	
WA47/12	(6-40)	12	50	1	N,S,T	
WA47	(6-40)	18	50	1	N,S,T	
WA48	(10-40)	18	100	1	N,S,T	
WA49	(3-40)	8.5	150	5	N,S,T,7/16	
WA50	(1-30)	3	2	1	N	
WA50	(31-50)	3	2	1	N	
WA51	(10-40)	8.5	500	5	N,S,7/16	
WA52	(3-30)	6	150	5	N,S,T,7/16	
WA53	(10-40)	3	500	10	N,S,7/16	
WA54	(3-30)	40	2	0.5	K	
WA55/6	(3-30)	6	5	1	T	
WA55	(3-30)	18	5	1	T	
WA56	(3-30)	32	2	0.5	3.5	
WA57	(3-40)	5	150	10	N,S,7/16	
WA58	(3-40)	5	250	10	N,S,7/16	
WA59	(10-40)	3	100	10	N,S,7/16	
WA60	(10-40)	5	500	5	N,S,7/16	
WA61	(3-40)	4	150	5	N,S,T	
WA62	(3-40)	8.5	150	5	N,S,T	
WA65	(3-30)	3	150	10	N,S,T,7/16	
WA66/12	(10-40)	12.4	150	1	N,S,T	
WA66	(10-40)	18	150	1	N,S,T	
WA67	(10-40)	12.7	350	5	N	
WA68	(1-30)	6	100	5	N,S,T,7/16	
WA70	(20-40)	3	1000	10	N,7/16	
WA71	(3-40)	4	50	5	N,S,T	
WA72	(3-40)	8.5	50	5	N,S,T	
WA73	(3-30)	32	50	0.5	3.5	
WA74	(3-30)	26.5	25	0.5	3.5,K	
WA75	(3-30)	40	5	0.5	K	
WA76	(6-30)	40	10	0.5	K	
WA77	(3-30)	32	5	0.5	3.5	
WA78	(3-30)	32	10	0.5	3.5	
WA81	(10-40)	10	500	5	N,7/16	
WA89	(10-30)	40	20	0.5	K	
WA90	(3-40)	18	50	1	N,S	
WA91/12	(6-40)	12.4	100	1	N,S	
WA91	(6-40)	18	100	1	N,S	
WA92/12	(10-40)	12.4	150	1	N,S,T	
WA92	(10-40)	18	150	1	N,S,T	
WA95	(10-40)	18	200	1	N	
WA95/12	(10-40)	12.4	200	1	N	



Calibrated Attenuator Sets

Model	Base	Atten Values	Fmax GHz	Pa W	Ppk kW	Conn	Notes
	Model						
WAS-6	WA2	3,6,10,20	18	5	1	N	4xWA2
WAS-18	WA44	1,3,6,10,20,30	18	5	1	N	6xWA44
WAS-19	WA9	3,6,10,20	26.5	2	0.5	S	4xWA9
WAS-16	WA17	1,3,6,10,20,30	18	5	1	7mm	6xWA17
WAS-20	WA54	3, 6, 10, 20	40	2	0.2	K	



Variable Attenuators

Model	Atten	Frang GHz	Pa W	Ppk kW	Conn	Notes
	Range					
953-3	3	1-11	1	0.5	N	
953-10	10	2.5-11	1	0.5	N	
953-20	20	4-11	1	0.5	N	
953B-3	3	1-18	1	0.5	N	
953B-10	10	2.5-18	1	0.5	N	
953B-20	20	4-18	1	0.5	N	
953K-3	3	1-40	0.5	0.1	2.92	
953K-10	10	3-40	0.5	0.1	2.92	
953K-20	20	4-40	0.5	0.1	2.92	
973-10	10	1.3-11	1	0.5	N	
973-20	20	2.5-11	1	0.5	N	
973-40	40	4-11	1	0.5	N	
DA6-30	30	DC-6	0.3		S	Digital
DA6-60	60	DC-6	0.3		S	Digital
DA6-90	90	DC-6	0.3		S	Digital
DA13-30	30	DC-13	0.3		S	Digital
DA13-60	60	DC-13	0.3		S	Digital
VA-02-30	30	DC-2	5	0.5	N,S	
VA-02-60	60	DC-2	5	0.5	N,S	
VA-02-100	100	DC-2	5	0.5	N,S	
VA-02-114	114	DC-2	5	0.5	N,S	
VA-02-115	115	DC-2	5	0.5	N,S	
VA-04-30	30	DC-4	5	0.5	N,S	
VA-04-60	60	DC-4	5	0.5	N,S	
VA-04-90	90	DC-4	5	0.5	N,S	
VA-05-60	60	DC-5	5	0.5	N,S	



Coaxial Terminations

Model	Fmax	Pa W	Ppk kW	Conn	Notes
	GHz				
WA1401/3	3	1	0.25	S(m)	
WA1401/6	6	1	0.25	S(m)	
WA1401/12	12.4	1	0.25	S(m)	
WA1401/18	18	1	0.25	S(m)	
WA1401/26	26.5	1	0.25	S(m)	
WA1402	40	1	0.25	K	
WA1405	50	0.5		2.4mm	
WA1406	12.4	2	0.5	S	
WA1407	50	1		2.4mm	
WA1408	18	2	0.5	S	
WA1409	26.5	2	0.5	S(m)	
WA1419	18	10	1	S	
WA1421/4	4	25	5	N,S,T	
WA1421	8.5	25	5	N,S,T	
WA1422	4	75	5	N,S,T,7/16	
WA1423	4	50	5	N,S,T,7/16	
WA1423B	4	50	5	N,S,T	
WA1424/12	12.4	5	0.5	N,T	
WA1424	18	5	0.5	N,T	
WA1425/6	6	10	1	N,T,7/16	
WA1425/12	12.4	10	1	N,T,7/16	
WA1425	18	10	1	N	
WA1426	8.5	50	5	N,S,T,7/16	
WA1426B	8.5	50	5	N,S,T	
WA1427	10	25	5	N	
WA1428	3	150	10	N,S,T,7/16	
WA1429	8.5	75	5	N,S,7/16	
WA1430	4	100	5	N,S,7/16	
WA1431	8.5	100	5	N,S,7/16	



Coaxial Terminations

Model	Fmax	Pa	Ppk	Conn	Notes
	GHz	W	kW		
WA1432	4	100	5	N,T,7/16	
WA1433	8.5	25	5	N,S,T,7/16	
WA1433B	8.5	25	5	N,S,T	
WA1433L	8.5	20	5	N,S,T	
WA1434	4	25	5	N,S,T	
WA1434B	4	25	5	N,S,T	
WA1434L	4	20	5	N,S,T	
WA1435	8.5	250	5	N,S,7/16	
WA1436	8.5	300	5	N,S,7/16	
WA1437	8.5	10	1	N,S	
WA1438	5	300	10	N,S,7/16	
WA1439	3	150	10	N,S,T,7/16	
WA1443	18	5	1	S	
WA1444	26.5	25	0.5	3.5,K	
WA1445	3	250	10	N,7/16	
WA1446	18	25	1	N,S,T	
WA1447	18	50	1	N,S,T	
WA1448	18	100	1	N,S,T	
WA1449	8.5	150	5	N,S,T,7/16	
WA1451	8.5	500	5	N,S,7/16	
WA1452	4	25	5	N,S	
WA1453	3	500	10	N,7/16	
WA1454	40	2	0.5	K	
WA1455/6	6	2	0.5	N,T	
WA1455/12	12.4	2	0.5	N,T	
WA1455/18	18	2	0.5	N,T	
WA1456	32	2	0.5	3.5	
WA1458	5	250	10	n,S,T,7/16	
WA1460	5	500	10	N,7/16	
WA1461	4	150	5	N,S,T,7/16	
WA1462	8.5	150	5	N,S,T,7/16	
WA1465	3	150	10	N,S,T,7/16	
WA1466	18	150	5	N,S	
WA1467	12.7	350	5	N	
WA1470	3	1000	10	N,7/16	
WA1471	4	50	5	N,S,T	
WA1472	8.5	50	5	N,S,T	
WA1473	28	50	1	3.5,K	
WA1475	40	5	0.5	K	
WA1476	40	10	0.5	K	
WA1477	32	5	0.5	3.5,K	
WA1478	32	10	0.5	3.5,K	
WA1489	40	20	0.5	K	
WA1490	18	50	1	N,S	
WA1491	18	100	1	N,S	
WA1495	18	200	1	N	



DC Blocks

Model	Fmin	Fmax	Vmax	Conn	Notes
	GHz	GHz	V		
WA6043	9 kHz	18	50	N	
WA6046/6	0.01	6	50	N	
WA6046	0.01	18	50	N	
WA6055H/6	0.01	6	50	S	
WA6055H	0.01	18	50	S	
WA6056H	9 kHz	26.5	50	S	
WA7046/6	0.01	6	100	N	
WA7046	0.01	18	100	N	
WA7055H/6	0.01	6	100	S	
WA7055H	0.01	18	100	S	
WA8046/6	0.01	6	200	N	
WA8046	0.01	18	200	N	
WA8055H/6	0.01	6	200	S	
WA8055H	0.01	18	200	S	

Tunner

Model	Fmin	Fmax	Pmax	Conn	Notes
	GHz	GHz	W		
WA200261	0.75	1.24	300	N	



Power Dividers / Splitters

Model	Fmax	Pa	Ppk	Conn	Notes
	GHz	W	kW		
7PS-018	18	1	0.25	N/7mm	Splitter
PS-018	18	1	0.25	N	Splitter
WA1506A	18	1	0.25	N	Divider
WA1507R	4	1	0.25	S	Splitter
WA1515	18	1	0.5	S	Divider
WA1534	40	1	0.25	2.92	Splitter
WA1549R	4	1	0.5	S	Divider
WA1574	26.5	1	0.25	3.5	Divider
WA1575	40	1	0.25	2.92	Divider
WA1593	26.5	1	0.25	3.5	Splitter



Precision RF Adapters

Model	Fmax	Conn	Notes
	GHz		
WA1513	18	N-N (33,34,44)	
WA1514	18	TNC-TNC (55,56,66)	
WA1516	6	N-7/16 DIN (37,38,47,48)	
WA1517	6	BNC-BNC (11,12,22)	
WA1548	18	N-SMA (13,14,23,24)	
WA1550	18	N-TNC (35,36,45,46)	
WA1551	18	SMA-TNC (15,16,25,26)	
WA1587	27	SMA-SMA (11,12,22)	
WA7002	18	N or TNC to BNC	
WA7003	33	3.5mm-3.5mm (11,12,22)	
WA7004	40	2.9mm-2.9mm (11,12,22)	
WA7005	50	2.4mm-2.4mm (11,12,22)	
WA7006	40	2.9mm-2.4mm (11,12,21,22)	
WA7007	33	3.5mm-2.4mm (11,12,21,22)	
WA7008	18	N-3.5mm (13,14,23,24)	
WA7009	18	N-2.92mm (13,14,23,24)	
WA7010	27	SMA-2.92mm (11,12,21,22)	
WA7012	18	N-2.4mm (13,14,23,24)	
WA7013	27	SMA-2.4mm (11,12,21,22)	
WA7014	33	2.92mm-3.5mm (11,12,21,22)	
WA7015	50	1.85mm-1.85mm (11,12,22)	
WA7016	18	SMA-SMP (11,12,21,22)	
WA7017	40	2.92mm-1.85mm (11,12,21,22)	
WA7018	27	SMA-3.5mm (11,12,21,22)	
WA7019	33	3.5mm-1.85mm (11,12,21,22)	
WA7020	50	2.4mm-1.85mm (11,12,21,22)	

Weinschel Associates는 40년 전에 Weinschel박사가 마이크로파 감쇄용으로, 견고하고 정밀하게 제조할 수 있는 저항 필름을 개발한 이래, Weinschel 제품은 마이크로파와 RF파의 신호조절의 대표적인 부품으로 민수용, 군수용으로 전세계에서 널리 쓰여지고 있습니다.

또, 현대적인 제조방식을 통해서 유사제품에 비해서 가격도 경쟁력이 있도록 공급되고 있습니다.

카드로그에 수록된 품목 이외에도 고객의 요구조건에 따르는 제품을 설계, 제조하여 공급할 수 있습니다.

제품의 정확도와 세심한 기술을 신뢰할 수 있는 Weinschel의 제품을 문의하시기 바랍니다.

엔지니어들의 R&D 업무에 도움을 드리겠습니다.